

# COMMUNE DE VENDENHEIM



## GLOSSAIRE DES OUVRAGES LUMINEUX



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE A 9

Candélabre hauteur au feu 9m00 composé d'un mât octogonal, d'une crosse cintrée saillie de 2,5 m et d'un luminaire fonctionnel en cas de travaux les remplacer par des CLIP 150 W SHP



### TYPE A 12

Candélabre hauteur au feu 12m00 composé d'un mât octogonal, d'une crosse cintrée saillie de 3 m et d'un luminaire fonctionnel en cas de travaux les remplacer par des CLIP 150 W SHP



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE A 12, D

Candélabre hauteur au feu 12m00 composé d'un mât octogonal, d'une double crosse cintrées saillie de 3 m et deux luminaire fonctionnel en cas de travaux les remplacer par des CLIP 150 W SHP



### TYPE A 8

Candélabre hauteur au feu 8m00 composé d'un mât octogonal, d'une crosse cintrée saillie de 2 m et d'un luminaire fonctionnel en cas de travaux les remplacer par des CLIP 100 W SHP



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE B 7

Candélabre hauteur au feu 7m00 composé d'un mât octogonal conique, d'une crosse cassée de 0.3 m de saillie et d'un luminaire fonctionnel en cas de travaux les remplacer par des CLIP 100 W SHP



### TYPE B 8

Candélabre hauteur au feu 8 m00 composé d'un mât octogonal conique et d'un luminaire fonctionnel en cas de travaux les remplacer par des CLIP 100 W SHP





## Inventaire des foyers lumineux :

Peinture :

Le RAL des mâts city quartz est le CORUS N°6.

Le luminaire IMAGE couronne 5014 et le dôme + rotule 5013.

### TYPE C,D

Candélabre hauteur au feu 7m50 composé d'un mât CITY QUARTZ , d'une crosse double en acier saillie 1,2 m et de deux luminaires décoratif (modèle IMAGE De COMATELEC) équipé SHP 150W



### TYPE C

Candélabre hauteur au feu 7m50 composé d'un mât CITY , d'une crosse en acier saillie 1,2 m et d'un luminaire décoratif (modèle IMAGE De COMATELEC) équipé SHP 150W



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE D 7

Candélabre hauteur au feu 7m00 composé d'un mât bissection en acier (jusqu'à 2,5m), d'une croix haute 2 m et des luminaires décoratifs (modèle HARMONY de 3Ei) équipés SHP 100W



### TYPE D 5

Candélabre hauteur au feu 5m00 composé d'un mât bissection en acier (jusqu'à 2,2m), d'une croix haute 1 m et des luminaires décoratifs (modèle HARMONY de 3Ei) équipés SHP 100W



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE E

Luminaire METRO (ECLATEC) avec mât acier galva, thermo laqué, cylindro-conique, crosse moulé S = 800mm, lanterne classe 2, IP 65, vasque PMMA, lampe 100W SHP, hauteur de feux 6 m RAL 7031 mât + luminaire



### TYPE F

Candélabre hauteur au feu 8m00 (octogonale conique), d'une crosse cassée double de 0.30 m et de deux luminaire fonctionnel (en cas de travaux les remplacer par des CLIP 100 W SHP)



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE H

Candélabre hauteur au feu 9m00 composé d'un mât octogonale conique, et d'un luminaire CLIP RAL 7034 (ECLATEC) équipé d'un source SHP 150 W





## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE I 9

Candélabre hauteur au feu 9m50 composé d'un mât cylindro-conique RAL 3004, d'une crosse cassé saillie 2 m et d'un luminaire Riviera (THORN) ou CLIP (ECLATEC) avec lampe SHP 250 W



### TYPE J

Candélabre hauteur au feu 8m00 composé d'un mât octogonal, d'une crosse cintrée de 3 m de hauteur et de 2,5 m de saillie et d'un luminaire fonctionnel en cas de travaux le rempla- cer par une CLIP SHP 100 W



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE I 7

Candélabre hauteur au feu 7m00 composé d'un mât cylindro-conique RAL 3004, d'une crosse cassé saillie 1,2 m et d'un luminaire Riviera (THORN) ou CLIP (ECLATEC) avec lampe SHP 100 W



### TYPE I

Candélabre hauteur au feu 10m00 composé d'un mât octogonal avec pointe lumineuse équipé de 4 projecteurs de type Nightspot avec lampe IM 150W



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE K

Candélabre Cylindrique diam 80 de 3.5 m et d'un luminaire décoratif modèle ELYXE d'ECLATEC équipé IM 35W RAL 7035 (gris clair) ou RAL 3004 (rouge)



## Inventaire des foyers lumineux :

### TYPE L 7

Candélabre hauteur au feu 7m50 composé d'un mât cylindro-conique RAL 7005, d'une crosse et d'un luminaire décoratif ( modèle ELYSÉE de 3Ei)



### TYPE L 5

Candélabre hauteur au feu 5m50 RAL 7005 composé d'un mât cylindrique avec une borne de 2 m, d'une crosse et d'un luminaire décoratif ( modèle ELYSÉE de 3Ei)



équipé SHP 150W





## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE M


Candélabre cylindro-conique RAL 7035 hauteur au feu 3m50 avec luminaire de type indirect (modèle AVENUE de THORN EURO-



### TYPE N

Candélabre hauteur au feu 4m50 composé d'un mât CYLINDRIQUE RAL 7031 avec borne de 1 m, d'un luminaire décoratif (modèle LEGENDE

De THORN) équipé IM 70 W





## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE O

Candélabre hauteur au feu 6m00 Cylindro-conique  
Thermolaqué RAL 7031 avec Luminaire SERA  
(HESS) et équipé lampe 100W SHP Mât rond conique  
hauteur 6 m Thermolaqué Tige de scellement entraxe/  
diamètre implantation 300mm, Console simple en  
acier galvanisé thermolaqué Saillie 1210 mm Tête de  
luminaire 600 mm

Corps du luminaire en fonte d'aluminium injectée  
Couvercle du luminaire en verre sécurit (EGS) trans-  
parent

Inclinable à 0°, 5°, 10°, ou 15°  
IP 66 – Classe 1



### TYPE P

Candélabre hauteur au feu 6m00 composé  
d'un mât Cylindro conique RAL 7031 d'une  
crosse en acier  
et d'un luminaire TILT (ECLATEC)  
équipé 18 LED



## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE Q

Candélabre de style en fonte de 3m20 RAL 6006

Vicomte n°2 (LENZI) avec lanterne de style type Montmartre Laiton (LENZI) vitrage goutte d'eau IP 66 équipé SHP 100W



### TYPE R

Console murale en acier N°1 (VHM),RAL 6006 saillie 0.50  
avec lanterne de style type Laiton (LENZI), vitrage goutte d'eau IP 66



## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE S

Candélabre octogonal conique en acier galvanisé de 4m00  
avec luminaire type « boule » opaline  
équipé SHP 100W



### TYPE S 1

Candélabre cylindrique diamètre 80 mm en  
acier de 4m00  
avec luminaire type « boule » opale  
équipé SHP 70W





## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE T

Candélabre octogonal en acier de 4m avec luminaire type « Chapeau chinois » équipé BLF 80W en cas de travaux les remplacer par des HAPPY LED 32 OU ÉQUIVALENT



## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE V

Crosse sur poteau béton hauteur au feu  
9m00 avec un luminaire fonctionnel  
équipé SHP 150W ou BF 125W  
(alimentation aérienne) en cas de travaux les  
remplacer par des CLIP (ECLATEC) 100 W






## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE W

Candélabre hauteur au feu 9m00 composé d'un mât octogonal conique, d'une crossette coudée et d'un luminaire fonctionnel équipé SHP 150W en cas de travaux les remplacer par des CLIP (ECLATEC) 100 W SHP



### TYPE X

Crosse sur poteau béton hauteur au feu 9m00 avec un luminaire fonctionnel type CLIP (ECLATEC) équipé SHP 100W



(alimentation aérienne)

## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE AC

#### Mât :


- Support cylindro conique en acier galvanisé peint
- Hauteur : **4 m** ( avec la forme ci-dessous)
- Thermolaquage RAL 7031

#### Luminaire :

Luminaire de type décoratif avec réflecteur asymétrique routier, modèle HAPILED ou équivalent  
Lanterne défilée, vasque polycarbonate, IP 66, Classe II, IK 10 avec module de réduction  
Corps en fonte d'aluminium, visserie INOX  
Source en position horizontale dans la partie supérieure du luminaire

#### Sources :

- 32 LED photométrie asymétrique ou équivalent
- Appareillage électronique



### TYPE Z


Crosse sur poteau béton hauteur au feu 9m00 avec un luminaire fonctionnel équipé SHP 150W ou BF 125W (alimentation aérienne) en cas de travaux les remplacer par des CLIP (ECLATEC) 100 W SHP



## Inventaire des foyers lumineux


### TYPE AA

Candélabre hauteur au feu 3m50 composé d'un mât CITY QUARTZ (SERMETO) ROUGE RAL 3004 OU BLEU RAL 5003, et d'un luminaire Ambiance (ROLH) équipé SHP 100W



### TYPE AB

Mat cylindrique diam 80 hauteur au feu 4m00 avec un luminaire décoratif modèle ALYRIA de Ragni équipe IM 60W cosmopolis



## Inventaire des foyers lumineux

### TYPE BB

Support de 4 m

DOMITIENNE V2 400 1F 250X150  
LUM.120 INCL.0° P/1 OPTICALED  
E.300 (20/18X400) A.G. RAL AU CHOIX  
OPTICALED EVO 20 LED 3000K ASY02  
CL2  
DRIVER FULL PROG 700mA Xi FP 75W  
0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt  
P/OPTICALED EVO 20 LED  
.REGLAGE DRIVER PROG A 150mA  
.REGLAGE DRIVER PROG ACTIVER LA  
FONCTION DALI  
.REGLAGE DRIVER PROG ACTIVER LA  
FONCTION FLUX CONSTANT (CLO)  
.VARISTANCE  
MODULE LUXOMAT  
BOITIER + DETECTEUR  
HORIZONTAL  
PEINTURE MAT ACIER RAL 7031  
PEINTURE LUMINAIRE RAL 7031



### TYPE BA

Support de 7 m

DOMITIENNE V2 700 1F 250X150  
LUM.120 INCL.0° P/1 OPTICALED  
E.300 (20/18X400) A.G. RAL AU CHOIX  
N° DE PLAN : 010 382  
OPTICALED EVO 30 LED 3500K ASY02  
CL2  
DRIVER PROG 700 mA POUR OPTICALED  
EVO 20 LED / 30 LED  
DALI - FLUX CONSTANT ACTIVE  
.REGLAGE SPECIAL  
PEINTURE LUMINAIRE RAL 7031  
PEINTURE MAT ACIER RAL 7031

